

Analyses amiante, HAP / HCT dans les enrobés routiers

Utilisés pour constituer la chaussée des routes, des pistes d'aéroports et les zones de circulation, **les enrobés routiers** sont composés des éléments suivants :



Les enrobés routiers peuvent contenir des polluants qui portent atteinte à la santé des travailleurs et à l'environnement : amiante et hydrocarbures.

Pour détecter ces polluants dans les enrobés routiers, notre réseau de laboratoires vous propose les solutions analytiques suivantes :



Pack Analyse amiante sur le liant et granulats - PEKSB

1 préparation pour séparer le liant et les granulats
4 prises d'essais (3 sur les granulats et 1 sur le liant)
Analyse MOLP et MET sur chaque prise d'essai effectuée sur les granulats



Les délais

Délai standard : 5 jours
Délai express : 2 jours

Pack analytique amiante + HAP (PLEHA)

Analyse de l'amiante sur le liant et le granulat + analyse quantitative des 16 HAP réglementaires



Les délais

Délai standard : 5 jours
Délai express : 3 jours

Pack analytique amiante + HAP + HCT (PEKTP)

Analyse de l'amiante sur le liant et le granulat + analyse quantitative des 16 HAP réglementaires + analyse sur les tranches d'hydrocarbures C10-C40 et C10-C21.



Les délais

Délai standard : 7 jours
Délai express : 5 jours



Toutes les analyses d'amiante présentées ici sont accréditées selon l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 - NF X 43-050

Pourquoi faire des analyses HAP/HCT ?

Les teneurs en HAP et en HCT dans les enrobés permettent de prendre les mesures de protection des travailleurs appropriées et de déterminer les possibilités de recyclage ou de mise en déchets.

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Les HAP sont des constituants naturels du charbon et du pétrole. Certains sont concérigènes et certains sont suspectés de l'être.

Quantification de 16 HAP + Somme des HAP

HCT : Hydrocarbures Totaux

Les HCT peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Ils peuvent être un indicateur d'une pollution anthropique et présenter une certaine toxicité pour l'écosystème et l'homme.

Quantification de la fraction C10 - C40 et C10-C21

Quels sont les seuils ?

Les valeurs ci-dessous sont fournies à titre informatif uniquement sur la base des réglementations et littératures citées en référence. S'y référer pour plus de détails.



Recyclage à chaud

HAP <50 mg/kg MS
HCT C10-C21 <300 mg/kg MS

Recyclage à froid

HAP <500 mg/kg MS
HCT C10-C21 <300 mg/kg MS



Recommandations sur la base du Guide CEREMA : acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière.



ISDI

(Installation de Stockage de Déchets Inerte)

HAP <50 mg/kg MS
HCT C10-C40 <500 mg/kg MS

ISDD / ISDND

(Installation de Stockage de Déchets Dangereux / Non Dangereux)

HAP >50 mg/kg MS



Réglementations en vigueur concernant les installations de stockage de déchets.

Comment lire un rapport ?

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux						
N° de rapport d'analyse :		Date d'émission de rapport : 02/10/2024 11:04			Page 2/8	
Dossier N° :		Date de réception : 30/09/2024		Date d'analyse : 01/10/2024		
Référence dossier Client :						
N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	Trottoir - A - Carotte d'enrobé - Enrobé bitumineux	matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MOLP* / CGL4	6 / 6*	-*	Analyse réalisée non conclusive
		matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris)	MET* / FETP	3 / 6*	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET* / FETP	1 / 2*	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Référence échantillon

3 prises d'essais sur la partie granulaire analysé MOLP et MET

1 prise d'essai sur le liant hydrocarboné analysé au MET

Sur demande spécifique*, nos laboratoires réalisent également :

*Analyse conditionnelle de la partie liant ou granulats rendue possible suite à la note du COFRAC du 30 novembre 2021

Analyse granulats uniquement PEK00

1 prise d'essai
Condition : déjà disposer d'une analyse accréditée du granulats ou d'informations permettant de démontrer l'absence d'amiante naturellement présent

Analyse liant uniquement PEK02

3 prises d'essais
Condition : déjà disposer d'une analyse accréditée du liant ou d'informations permettant de démontrer l'absence d'amiante naturellement présent

Retrouvez le process en vidéo !

